

**SECURE STRAW™.**  
BOQUILLA DE PULVERIZACIÓN DOBLE  
CON PERMANENTEMENTE  
PAJA ADJUNTA

**DISEÑO ERGONÓMICO**  
GATILLO DE COMFORT EMPOTRADO  
PARA EVITAR DESCARGAS ACCIDENTALES

# Lubricantes Lubriplate®

Presentamos el nuevo  
estilo de botes de  
aerosol de Lubriplate  
con boquilla de  
pulverización doble  
de paja segura

**BOQUILLA PULVERIZADORA  
DE DOBLE POSICIÓN**  
PAJA EN POSICIÓN ELEVADA PARA  
LAS APLICACIONES PRECISAS

**ETIQUETADO CONFORME A GHS**  
EN EL PANEL TRASERO ASEGURA EL CUMPLIMIENTO  
CON LOS REQUISITOS DE LA OSHA



**CÓDIGO QR ESCANEABLE**  
EN EL PANEL LATERAL PARA ACCEDER  
RÁPIDAMENTE A LA INFORMACIÓN DEL  
PRODUCTO Y HOJAS DE DATOS DE  
SEGURIDAD SDS

## Fluido de cadena y penetrante

Aceite penetrante superior. Aceite sin espesamiento para  
limpieza. Lubrica cables de acero, cadenas, cables y  
cualquier superficie metálica móvil. Previene la herrumbre  
y corrosión.

Lata de aerosol de 11 oz / 312 g / No. de pieza L0135-063



## Gear Shield Extra Heavy



Desarrollada para lubricar  
fácilmente engranajes  
abiertos.  
Grasa firme y pegajosa.  
Excelente para  
aplicaciones en  
quintas ruedas.

Lata de aerosol de 11 oz / 312 g  
No. de pieza L0152-063

## Spray Lube 'A'



Grasa blanca de mediana  
densidad a base de litio  
para uso universal.  
Se rocía como líquido y cuaja  
hasta convertirse en grasa.  
Excelente para pestillos,  
seguros, bisagras, terminales  
de baterías y otros herrajes.

Lata de aerosol de 11 oz / 312 g  
No. de pieza L0034-063

## Líquido para trabajos en metal



Producto especialmente  
diseñado para operaciones  
de trabajo en metales.  
Excelente para taladrar,  
roscar, aserrar y esmerilar.

Lata de aerosol de 11 oz / 312 g  
No. de pieza L0185-063

## X-357 Lubricante de extrema presión



Grasa especial de presión  
extrema que penetra y se  
adhiera. Es impermeable  
y no le afectan las  
temperaturas extremas.  
Para usarse en ganchos de  
clavija, ejes de deslizador,  
engranajes abiertos y  
quintas ruedas. Contiene  
disulfido de molibdeno.

Lata de aerosol de 11 oz / 312 g  
No. de pieza L0149-063

## Marine & Auto Guard



Aceite penetrante de uso  
universal. Excelente producto  
para "arranque húmedo".  
Rocielo en los alambres húmedos  
de las bujías y en la tapa del  
distribuidor. Extraordinarias  
propiedades desplazantes de  
humedad. Previene la herrumbre  
y corrosión. Excelente aceite  
pulverizado.

Lata de aerosol de 12 oz / 340 g  
No. de pieza L0774-063

## Aceite penetrante biodegradable



Aceite lubricante ecológico,  
biodegradable, de base  
biológica para la lubricación  
general.  
Proporciona una película  
protectora de larga duración  
que previene la fricción, el  
desgaste, la oxidación y la  
corrosión.

Lata de aerosol de 11 oz / 312 g  
No. de pieza L0721-063



**Lubriplate®**  
Lubricants

Ofrecemos servicios complementarios de valor agregado



Newark, NJ 07105 / Toledo, OH 43605 (EE.UU.) / Tel: 973-465-5700  
www.lubriplate.com / LubeXpert@lubriplate.com



Rótulos para maquinarias personalizadas e identificadas  
por colores para especificar los lubricantes  
Indagaciones integrales en la planta / Línea gratuita de servicio técnico  
Capacitación en lubricación / Análisis gratuito del aceite y grasa

**SECURE STRAW™.**  
BOQUILLA DE PULVERIZACIÓN DOBLE  
CON PERMANENTEMENTE  
PAJA ADJUNTA

**DISEÑO ERGONÓMICO**  
GATILLO DE COMFORT EMPOTRADO  
PARA EVITAR DESCARGAS ACCIDENTALES

# Lubricantes Lubriplate® para maquinaria de alimentos/clase H1\*

Ahora disponible en el  
nuevo estilo de Lubriplate  
Latas de aerosol Con  
pajita segura boquilla  
de pulverización doble



**BOQUILLA PULVERIZADORA  
DE DOBLE POSICIÓN**  
PAJA EN POSICIÓN ELEVADA PARA  
LAS APLICACIONES PRECISAS

**ETIQUETADO CONFORME A GHS**  
EN EL PANEL TRASERO ASEGURA EL CUMPLIMIENTO  
CON LOS REQUISITOS DE LA OSHA

**CÓDIGO QR ESCANEABLE**  
EN EL PANEL LATERAL PARA ACCEDER  
RÁPIDAMENTE A LA INFORMACIÓN DEL  
PRODUCTO Y HOJAS DE DATOS DE  
SEGURIDAD SDS

## FMO-350-AW Aerosol

Aceite clase H1 para maquinaria de alimentos en lata de aerosol fácil de aplicar. Para usarse donde se requiere un aceite clase H1. Grado de viscosidad ISO 68.

Lata de aerosol de 12 oz / 340 g / No. de pieza L0882-063

## FGL-1 Aerosol



Grasa clase H1 en práctica lata de aerosol de 11 OZ / 312 g fácil de usar. Aplicaciones rápidas y limpias. Fortificado con aditivos antidesgaste, antiherrumbre y anticorrosión. Contiene Lubri-Armour Aditivo Anti-Microbiano. NLGI #1

1 Lata de aerosol de 11 oz / 312 g  
No. de pieza L0231-063

## Lubricante de silicona apto para alimentos



Lubricante de silicona de uso universal para usarse en maquinaria embotelladora y procesadora de alimentos y productos lácteos. Para deslizadores, juntas tóricas, sellos de caucho y lubricación en general.

Lata de aerosol de 9.5 oz / 269 g  
No. de pieza L0723-063

## SFGO Ultra-22 Aceite de cadena y penetrante



Lubricante penetrante líquido sintético de uso universal para usarse en maquinaria embotelladora y procesadora de alimentos y productos lácteos. Para cadenas, deslizadores y lubricación en general. Grado de viscosidad ISO 22.

Lata de aerosol de 11 oz / 312 g  
No. de pieza L0931-063

## FG Oil Direct



Aceite para maquinaria de alimentos es NSF H1 y 3H registrado para su uso en aplicaciones donde hay contacto directo con el producto comestible.

1 Lata de aerosol de 11 oz / 312 g  
No. de pieza L0727-063

## SynXtreme FG-2



Grasa sintética de complejo de sulfonato cálcico en práctica lata de aerosol de 11 OZ / 312 g. Contiene Lubri-Armour Aditivo Anti-Microbiano. NLGI #2

Lata de aerosol de 11 oz / 312 g  
No. de pieza L0305-063

## 3H Direct



Lubricante para maquinaria de alimentos es NSF H1 y 3H registrado para su uso en aplicaciones donde hay contacto directo con el producto comestible.

Lata de aerosol de 11 oz / 312 g  
No. de pieza L0174-063

## FML-2



Grasa blanca clase H1. Para usarse en operaciones de procesamiento de alimentos donde se requiere un lubricante clase H1. Contiene Lubri-Armour Aditivo Anti-Microbiano. NLGI #2

Lata de aerosol de 11 oz / 312 g  
No. de pieza L0145-063

## FP-150



Aceite espeso, adhesivo y que no gotea. Para cadenas, varillajes, levas y correderas, y dondequiera que se desee un lubricante líquido. Grado de viscosidad ISO 460.

Lata de aerosol de 11 oz / 312 g  
No. de pieza L0735-063

## SYN-FG SDO



Aceite disolvente de azúcar sintético de grado alimenticio. Diseñado para lubricar los componentes de las máquinas expuestas a la contaminación por el azúcar mientras elimina los depósitos de azúcar y previene su acumulación futura.

Lata de aerosol de 11 oz / 312 g  
No. de pieza L0570-063