



Sistema de Calidad Registrado ISO-9001.
Cumple con ISO-21469.

Ventas, servicio y centro de distribución

Newark, NJ 07105

Teléfono: 973-589-9150

Fax: 973-589-4432

Fabricación, ventas, servicio y centro de distribución

Toledo, OH 43605

Teléfono: 419-691-2491

Fax: 419-693-3806

Ventas y soporte de servicio técnico

Teléfono: 1-800-733-4755

SERIE "630" DE LUBRIPLATE

Una serie de grasas a base de litio para lubricantes de usos generales para equipo de procesamiento de alimentos así como para aplicaciones industriales. Con una sola serie de productos, el inventario y las compras pueden consolidarse con las grasas "630" de LUBRIPLATE.

LUBRIPLATE N.º 630-AAA, como un lubricante NLGI N.º 0, es ideal para sistemas de lubricación centralizados. También es excelente para ciertos tipos de cajas de engranajes cerradas (velocidad media, sin sellos) ya que el lubricante se volverá a alimentarse por sí solo en el tren de engranajes.

LUBRIPLATE N.º 630-AA es un lubricante NLGI N.º 1 y la grasa multiusos más popular. Es ideal para sistemas automáticos para dispensar y sistemas centralizados con líneas grandes.

LUBRIPLATE N.º 630-A es un lubricante NLGI N.º 2.5 tipo pesado para aplicaciones que requieran de un lubricante de tipo taza. Es excelente para bombas de agua.

LUBRIPLATE N.º 630-2 es un lubricante NLGI N.º 2 y es el lubricante para pistolas de grasa ideal para engrasados generales. LUBRIPLATE N.º 630-2 está disponible en el práctico cartucho de 14-1/2 oz para pistolas de grasa.

VENTAJAS

- Resistente al agua.
- Excelente movilidad de grasa en aplicaciones de servicio constante.
- Alto nivel de protección contra desgaste para lubricidad adicional.
- Inhibición de la oxidación.
- Amplio rango de temperatura operativa.

(a la vuelta)

Las pruebas típicas a los productos de la serie “630” de LUBRIPLATE son como sigue:

<u>LUBRIPLATE N.º</u>	<u>630-AAA</u>	<u>630-AA</u>	<u>630-A</u>	<u>630-2</u>
Tipo de jabón	Litio	Litio	Litio	Litio
NLGI N.º	0	1	2.5	2
Rango de penetración trabajada a 77 °F	355/385	310/340	235/260	265/295
Punto de goteo ASTM	360 °F 182 °C	380 °F 193 °C	390 °F 199 °C	380 °F 193 °C
Viscosidad de aceite mineral				
	SUS a 100 °F	800	750	750
cSt a 40 °C	151	135	135	135
Color	Blancuzco	Blancuzco	Blancuzco	Blancuzco

Números de pieza

<u>Presentación disponible</u>	<u>630-AAA</u>	<u>630-AA</u>	<u>630-A</u>	<u>630-2</u>
Caja de cartón, 24 latas de 14 oz	L0068-001	L0067-001	L0066-001	L0072-001
Caja de cartón, 6 latas de 6 lb	L0068-006	L0067-006	L0066-006	L0072-006
Cubeta de 35 lb	L0068-035	L0067-035	L0066-035	L0072-035
Tambor de un cuarto de 115 lb	L0068-039	-----	-----	-----
Tambor de un cuarto de 120 lb	-----	L0067-039	L0066-039	L0072-039
Tambor de tamaño regular	L0068-040	L0067-040	L0066-040	L0072-040
Caja de cartón con 288 tubos de 3/8 oz	-----	L0067-076	-----	-----
Caja de cartón con 144 tubos de 1¾ oz (1x6)	-----	L0067-086	-----	-----
Caja de cartón con 36 tubos de plástico de 10 oz	-----	L0067-092	-----	-----
Caja de cartón con 40 cartuchos de 14½ oz	-----	-----	-----	L0072-098

Impreso en EE. UU.
Modificado 4/12/08