



Sistema de Calidad Registrado ISO-9001.
Cumple con ISO-21469.

Centro de ventas, servicio y distribución
Newark, NJ 07105
Teléfono: 973-589-9150 Fax: 973-589-4432

Centro de fabricación, ventas, servicio y distribución
Toledo, OH 43605
Teléfono: 419-691-2491 Fax: 419-693-3806

Ventas y soporte de servicio técnico
Teléfono: 1-800-733-4755

9 – 1A

Aceite para motor LUBRIPLATE SUPER GPO 40

El aceite para motor LUBRIPLATE Super GPO 40 es un aceite de alta calidad para motor diésel para usarse en una amplia variedad de aplicaciones, entre ellas, equipo diésel fuera de carretera, maquinaria agrícola, motores marítimos, motores diésel de 2 tiempos (en los grados de viscosidad apropiados) y flotillas comerciales mixtas. También puede usarse en algunas transmisiones manuales de trabajo pesado en camiones y autobuses.

Beneficios:

- Excelente control de hollín para proteger contra el desgaste abrasivo y evitar que el aceite se espese debido al hollín
- Protege contra la formación de lodos y barniz
- Protege contra el rayado y el desgaste
- Protege contra oxidación y contra la corrosión de cojinetes
- Buena resistencia a la formación de espuma y a la aeración
- El bajo contenido de cenizas minimiza la formación de depósitos de cenizas y ayuda a mantener limpios los puertos de admisión

Cumple o excede las siguientes especificaciones:

- API CF-2
- API CF (obsoleto)
- MIL-PRF-2104G
- Motores de 2 tiempos Detroit Diesel, aceite tipo 1 (1.0% máx. de ceniza sulfatada)
- Transmisiones manuales Arvin Meritor, Dana Spicer y Eaton Fuller

(a la vuelta)

Aceite para motor LUBRIPLATE Super GPO 40:

Pruebas típicas

Viscosidad, cinemática	
cSt a 40 °C, cSt	149
cSt a 100 °C, cSt	15.4
Grado SAE	40
Índice de viscosidad	106
Punto de fluidez, °F	-27
TBN (mín.)	8.1
Cinc, % en peso	0.109
Ceniza sulfatada, % en peso	1.0

El aceite para motor LUBRIPLATE Super GPO 40 está disponible en las siguientes presentaciones:

Envase disponible

Cubeta de 5 galones
Tambor de 55 galones

Número de parte

L0752-060
L0752-062