



Sistema de Calidad Registrado ISO-9001.  
Cumple con ISO-21469.

**Centro de ventas, servicio y distribución**  
Newark, NJ 07105  
Teléfono: 973-589-9150 Fax: 973-589-4432

**Centro de fabricación, ventas, servicio y distribución**  
Toledo, OH 43605  
Teléfono: 419-691-2491 Fax: 419-693-3806

**Ventas y soporte de servicio técnico**  
Teléfono: 1-800-733-4755

## **ACEITE SOLUBLE LUBRIPLATE N.º 35**

### **LÍQUIDO SOLUBLE EN AGUA PARA CORTE Y RECTIFICADO**

El **ACEITE SOLUBLE LUBRIPLATE N.º 35** es un concentrado de aceite soluble. Este producto se diseñó para diluirse con agua para maquinar o rectificar prácticamente todos los metales excepto el magnesio.

### **VENTAJAS**

- Fácil de usar
- De baja espuma
- Olor leve, agradable
- Excelente inhibición de corrosión
- Sin azufre y sin cloro
- Excelente estabilidad ante agua dura
- Funcionamiento limpio
- Proporciona un excelente acabado

### **APLICACIONES**

Se diseñó para uso en aplicaciones de maquinado de metales como todas las aplicaciones de fresado CNC, torneado, taladrado, machueado y rectificado. El **ACEITE SOLUBLE LUBRIPLATE N.º 35** también es adecuado para operaciones de estampado de trabajo ligero. Mezcla sugerida: 1:3 a 1:10 con base en resultados obtenidos de la mezcla.

### **DILUCIONES INICIALES RECOMENDADAS**

Rectificado sin centro, diám. int., diám. ext, superficial	25:1 (4%)
Fresado, taladrado, torneado	20:1 (5%)
Machueado, escariado, corte con sierra	10:1 (10%)

# **ACEITE SOLUBLE LUBRIPLATE N.º 35**

## **PROPIEDADES TÍPICAS**

Aspecto: concentrado	Líquido cristalino marrón
Aspecto: dilución	Blanco opaco
Olor	Leve
Película residual	Suave, fluido
Gravedad específica a 60 °F	0.919 ± 0.01
Gravedad API	22.5
lb/galón	7.65 ± 0.1
Punto de inflamabilidad: COC	355 °F/179 °C

# **ACEITE SOLUBLE LUBRIPLATE N.º 35**

## **CONCENTRACIÓN**

	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%
CONCENTRACIÓN	(1:25)	(1:20)	(1:17)	(1:14)	(1:12)	(1:11)	(1:10)
LECTURA DE REFRACTÓMETRO	4.4	5.4	7.0	8.0	9.0	10.2	11.4

(Para determinar la concentración se puede usar un refractómetro óptico).

### **Envase disponible**

Caja de cartón con 4 recipientes de 1 galón  
Cubeta de 5 galones  
Tambor de 16 galones  
Tambor de 55 galones

### **Número de parte**

L0576-057  
L0576-060  
L0576-061  
L0576-062

Se han tomado todas las medidas de precaución razonables para asegurar que la información anterior sea correcta a la fecha de impresión.

La hoja de datos de seguridad del material está disponible a solicitud.

