



Sistema de calidad ISO-9001 registrado.
Cumple con la norma ISO-21469.

Centro de ventas, servicio y distribución

Newark, NJ 07105
Teléfono: 973-589-9150 Fax: 973-589-4432

Centro de fabricación, ventas, servicio y distribución

Toledo, OH 43605
Teléfono: 419-691-2491 Fax: 419-693-3806

Ventas y servicio técnico

Teléfono: 1-800-733-4755

LUBRIPLATE PURE TAC

*Con registro NSF H1.

“Este producto cuenta con certificación OU Kosher Pareve.”

“Este producto cuenta con certificación Halal.”

LUBRIPLATE Pure Tac es una grasa apta para alimentos con registro NSF H-1* diseñada para aplicaciones sujetas a agua químicamente tratada, calor y vapor en plantas procesadoras de alimentos y enlatadoras. Gracias a sus características extremadamente pegajosas y adhesivas, resulta excelente también como grasa para cojinetes abiertos. Se recomienda para todos los tipos de cojinetes de velocidad media a baja. Además, Pure Tac es la grasa ideal para cadenas de cededores hidrostáticos debido a su resistencia al lavado con agua.

Características típicas

Espesante	Complejo de aluminio
NLGI N.º	2
Intervalo de penetración	265 a 295
Penetración trabajada a 60 golpes	273
Penetración trabajada a 10000 golpes	271
Penetración trabajada a 100000 golpes	270
Punto de goteo, °F/°C	520/271
Prueba de presión extrema por cuatro bolas Prueba de carga OK	200 kg
Prueba de presión extrema Timken Prueba de carga OK	25 libras
Lavado con agua a 175°F	1.25%
Prueba de ventímetro Lincoln	
a 77°F	550 psig
a 30°F	825 psig
a 0°F	No bombeable

(Reverso)

LUBRIPLATE Pure Tac

Características típicas (continuación)

Estabilidad de oxidación 100 horas	2 psi
Propiedades del líquido de base	
Viscosidad Saybolt a 100°F	6500 SUS
Viscosidad Saybolt a 210°F	182 SUS
Viscosidad cinemática a 40°C	1187 cSt
Viscosidad cinemática a 100°C	39 cSt
Punto de inflamación, °F/°C	420/216
Punto de combustión, °F/°C	470/243
Punto de fluidez, °F/°C	25/-4

Declaración de uso:

“Estos compuestos se pueden usar en el procesamiento de alimentos, bebidas y sustancias farmacéuticas, y en equipos de empaquetado como película antiherrumbre, agente de liberación en juntas o sellos de cierre de tanques y como lubricante para piezas de maquinaria y equipos en los que las piezas lubricadas pueden estar expuestas parcialmente a alimentos, bebidas y productos farmacéuticos y equipos de empaquetado relacionados. La cantidad usada debe ser el mínimo necesario para lograr el efecto técnico deseado en el equipo.”

<u>Envases disponibles</u>	<u>N.º de pieza</u>
Cubo de 35 libras	L0236-035
Tambor de 120 libras	L0236-039
Tambor de 415 libras	L0236-040
Caja de 40 cartuchos de 14½ onzas	L0236-098

“**LUBRIPLATE Pure Tac** no contiene compuestos derivados de las especies animales afectadas por EET/EEB; por consiguiente, cumple con los requisitos de la nota explicativa sobre las encefalopatías espongiiformes transmisibles (EET) EMEA/410/01 Rev. 3, julio de 2011”.

***Registro NSF H-1 N.º 043649**

(Cumple con las Normas del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) de 1988.)

*Autorizado por la NSF para su uso en plantas de procesamiento de alimentos como lubricante o agente antiherrumbre en equipos en los que es posible que haya contacto entre la pieza lubricada y el producto comestible.

*NSF – National Sanitation Foundation

Elaborado con ingredientes que cumplen con la directiva 21 CFR 178.3570 de la FDA.