



Sistema de calidad registrado según la norma ISO-9001.

**Centro de ventas, servicios y distribución**  
Newark, NJ 07105  
Teléfono: 973-589-9150 Fax: 973-589-4432

**Centro de fabricación, ventas, servicio y distribución**  
Toledo, OH 43605  
Teléfono: 419-691-2491 Fax: 419-693-3806

**Asistencia para ventas y servicios técnicos**  
Teléfono: 1-800-733-4755

## DATOS DEL PRODUCTO

# LUBRIPLATE SERIE "100"

Núms. 100, 105, 107, y 110

## DESCRIPCIÓN

Los productos LUBRIPLATE serie "100" son excelentes lubricantes resistentes al agua diseñados para cojinetes simples, levas, guías y aplicaciones similares hasta temperaturas operativas de 65.6 °C (150 °F).

## APLICACIONES Y VENTAJAS

**LUBRIPLATE 100 y 105** son excelentes lubricantes para el recubrimiento de piezas de motores durante el ensamblaje de un motor nuevo o reconstruido. Son excelentes grasas preventivas de oxidación.

**LUBRIPLATE 107** es un excelente agente liberador de moldes de hormigón, ya que no mancha el hormigón. Además, es un excelente compuesto antiagarrotador para las roscas de los pernos que sujetan moldes metálicos.

**LUBRIPLATE 110** es reconocido como un excelente lubricante para frenos.

## RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

- ⇒ Los productos deben almacenarse entre 40 °F y 120 °F
- ⇒ Los productos deben almacenarse en un



## Datos de pruebas típicas

PROPIEDAD	MÉTODO DE PRUEBA	RESULTADOS TÍPICOS			
		100	105	107	110
	ASTM				
Tipo de base		Calcio	Calcio	Calcio	Calcio
N.º de NLGI		00	0	1	2.5
Penetración trabajada	D-217	Semifluido	355/385	310/340	235/260
Penetración no trabajada: cono de 30 gramos a 77 °F	D-217	365/375	***	***	***
Punto de caída	D-2265	170 °F 77 °C	170 °F 77 °C	180 °F 82 °C	190 °F 88 °C
<b>Viscosidad:</b>					
SUS a 100 °F	D-2161	300	300	300	300
cSt a 40 °C	D-445	58	58	58	58
Color	Visual	Blancuzco	Blancuzco	Blancuzco	Blancuzco
Carácter		Liso	Liso	Liso	Liso

### ENVASES DISPONIBLES

	Núm. 100	Núm. 105	Núm. 107
Caja, 12 recipientes de plástico de 16 oz	***	L0034-004	L0036-004
Caja, 4 recipientes de plástico de 6 lb	***	L0034-005	L0036-005
Caja, 4 jarros de 7 lb	L0031-007	***	***
Caja, 12 botellas de plástico de 2 lb	L0031-013	***	***
Balde de 35 lb	L0031-035	L0034-035	L0036-035
Tambor de tamaño un cuarto de 120 lb	L0031-039	L0034-039	L0036-039
Tambor de tamaño completo	L0031-040	L0034-040	L0036-040
Caja, 36 tubos de 3/8 oz	***	L0034-079	***
Caja, 36 tubos de 1.75 oz	***	L0034-086	***
Caja, 36 tubos de plástico de 10 oz:			
C-105 engranaje fuera de borda	***	L0034-092	***
C-105 ensamblaje de motor	***	L0034-094	***

### ENVASES DISPONIBLES

	Núm. 110
Caja, 12 recipientes de 16 oz de	L0037-004

- entorno seco cubierto
- ⇒ Los productos no deben almacenarse bajo la luz solar directa y caliente
  - ⇒ Las condiciones de almacenamiento inadecuadas pueden alterar significativamente la vida útil del producto. Tales condiciones incluirían temperatura, humedad, recipientes abiertos, etc.

plástico de 16 lb  
Caja, 4 recipientes de plástico de L0037-005  
16 lb  
35 lb Cubeta L0037-035  
Tambor de tamaño un cuarto de L0037-039  
120 lb  
Tambor de tamaño completo \*\*\*

