



# FISKE BROTHERS

## REFINING COMPANY

### ACEITE PARA ESTAMPADO N.º 7 FISKE

- Descripción:** Líquido lubricante orgánico de baja viscosidad, incoloro, inodoro.
- Usos:** Un aceite de trabajo ligero para estampado y formado que en su mayor parte se evaporará después del uso, típicamente eliminando la necesidad de una limpieza posterior. **El aceite de estampado n.º 7** es especialmente útil para estampar aluminio, acero galvanizado, hojalata, cobre, latón, lámina de plomo-estaño y acero previamente pintado.

### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS:

Viscosidad a 100 °F., SUS/cSt	31/1
Punto de inflamación °F/°C	135/57
Punto de combustión °F/°C	140/60
Gravedad API	50.6
Azufre	No
Azufre activo	No
Cloro	No
Material graso	Sí
Color	0.0

- Ventajas:**
- Compuesto para una mayor capacidad de humectación
  - Lubrica como aceite mineral
  - No mancha ningún metal
  - Se evapora después del uso, deja una película ligeramente aceitosa que casi no se nota
  - No afecta superficies pintadas
  - Punto de inflamación seguro (130 °F)
  - No contiene azufre ni cloro
  - Cumple con los requisitos de FDA para un material que puede usarse como lubricante de superficie en la fabricación de artículos metálicos que entran en contacto con alimentos

**Aplicación:** Por aspersión o inmersión; con brocha, paño o almohadillas de felpa.

**Precaución:** Este producto debe usarse con ventilación adecuada y sin estar en contacto corporal frecuente y sin la inhalación prolongada de los vapores. Manténgase alejado de llamas.

(a la vuelta)

**El aceite de estampado n.º 7** está disponible en las siguientes presentaciones:

**Envase disponible**

Cubeta de 5 galones

Tambor de 55 galones

**Número de parte**

F0560-060

F0560-062