



Sistema de calidad registrado con ISO-9001.
Cumple con ISO-21469.

Centro de ventas, servicio y distribución
Newark, NJ 07105
Teléfono: 973-589-9150 Fax: 973-589-4432

Centro de fabricación, ventas, servicio y distribución
Toledo, OH 43605
Teléfono: 419-691-2491 Fax: 419-693-3806

Soporte de servicio técnico y ventas
Teléfono: 1-800-733-4755

LUBRIPLATE LTR-2

LUBRIPLATE LTR-2 es una grasa de complejo de litio ROJA que puede utilizarse para una variedad de aplicaciones industriales, automotrices y de construcción de alto rendimiento. Este lubricante resistente para presiones extremas puede soportar temperaturas más altas de operación que las grasas tradicionales para múltiples propósitos de litio así como la mayoría de las grasas de complejo de litio.

LUBRIPLATE LTR-2 es pegajoso, adhesivo y muy resistente al agua. La fortaleza de la película y la estabilidad de corte de este producto son excepcionales lo que da como resultado la reducción de desgaste y una vida de larga duración.

LUBRIPLATE LTR-2 brinda una lubricación estándar en una variedad de aplicaciones incluyendo:

Automotriz (incluyendo el flete y el operador de camión)

Marino

Construcción

Explotación forestal

Minería

Industrial

Características típicas

LUBRIPLATE LTR-2

Tipo de base	Complejo de litio
Grado NLGI (ASTM D-217)	2
Apariencia	Pegajoso, rojo, suave
Propiedades del aceite base	
Viscosidad cinemática a 40 °C	460 cSt.
Viscosidad cinemática a 100 °C	31 cSt.
ISO VG	460
Punto de gota, °F/°C (ASTM D-2265)	505 °F/263 °C
Desgaste de cuatro bolas (ASTM D-2266) 40 kg 1200 rpm, 1 h. a 167 °F	0.52 mm
Prueba EP de cuatro bolas (ASTM D-2596)	620 kg, carga aceptable
Separación de aceite (ASTM D-1742)	0.11 % por peso
Corrosión (ASTM D-130) 3 horas	1a
Desgaste con agua (ASTM D-1264) a 175 °F	<5 %
Corrosión de cojinete (ASTM D-1743)	Aprobado, sin corrosión
Prueba de Lincoln Ventmeter	70 °F 325 psig 30 °F 680 psig 0 °F 1,050 psig

Disponibilidad de empaque

LUBRIPLATE LTR-2

Cubeta de 35 lb	L0167-035
Barril de 120 lb	L0167-039
Barril de 400 lb	L0167-040
Cartón 40/14.5 oz Cartuchos	L0167-098