



ISO-9001 Registered Quality System.  
ISO-21469 Compliant.

**Sales, Service & Distribution Center**

Newark, NJ 07105  
Phone: 973-589-9150 Fax: 973-589-4432

**Manufacturing, Sales, Service & Distribution Center**

Toledo, OH 43605  
Phone: 419-691-2491 Fax: 419-693-3806

**Sales and Tech Service Support**

Phone: 1-800-733-4755

## LUBRIPLATE Lithplex Grasa de Ladrillo de Alta Temperatura

La grasa de ladrillo de alta temperatura LUBRIPLATE Lithplex se recomienda para satisfacer las necesidades de lubricacion de ranura abierta o en rodamientos abiertos donde la grasa de ladrillo se monta directamente en el eje de rodamiento. El movimiento de rotacion del eje del cojinete produce una pelicula de lubricante sobre las superficies ayudando asi a mantener una lubricacion adecuada.

La grasa de ladrillo Lubriplate Lithplex viene en ladrillos de 4 libras (12 ladrillos por caja). Estos ladrillos son faciles de cortar en piezas mas pequeñas para colocarlas en la abertura del cojinete. El tamaño de la pieza debe ser lo suficientemente pequeña para permitir el movimiento libre del bloque mientras se esparce en la superficie del cojinete.

De vez en cuando tambien es una buena practica girar o rotar estas piezas. Adicionalmente, se recomienda no sobrecargar o embalar la ranura abierta.

Aplicaciones para la grasa de ladrillo Lithplex se encuentran comunmente en las canteras de piedras y en fabricas de papel. Su alto punto de goteo (525°F) es una gran ventaja para estas aplicaciones.

### Analisis Tipicos

Penetracion no-trabajada @ 77°F	45 - 75
Punto de Goteo	525°F/274°C
Viscosidad del aceite base	
SUS @ 40°C	1400
SUS @ 100°C	90 - 110
Indice de viscosidad	85
Tipo de jabon	Complejo de litio
% de espesante	18 - 22
Color	Ambar
Textura	Suave

### Envases disponibles

Caja de 48 libras (12 ladrillos 4 libras)

### Numero de pieza

L0133-038